



# JUWEL Fertiggaragen

Asdonkstrasse 21  
 D-47475 Kamp-Lintfort  
 Telefon: 0049-2842-9433-0  
 Telefax: 0049-2842-943333  
[www.fertigaragen.net](http://www.fertigaragen.net)  
[Juwel-Fertigaragen@t-online.de](mailto:Juwel-Fertigaragen@t-online.de)



0993-BPR-0024.1-001-06

**Betonfertiggaragen  
 gemäß DIN-EN 13978-0**

Datum: 01. 10. 2006

Rev. Nr.: -

Typen: Saphir & Diamant

- 4.2.1 Beton:  
 - Druckfestigkeit C30/37
- 4.2.2 Stahl:  
 - Zugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>] 500 (BST 500 M)  
 - Streckgrenze [N/mm<sup>2</sup>] 500

Kritische Maße:  
 Für bauliche Durchbildung und Dauerhaftigkeit siehe unter „Technische Informationen“

Technische Informationen:  
 Produktkatalog JUWEL Fertiggaragen (2006)

Umweltverschmutzende Bestandteile:  
 „Formgegebene Baustoffe 1A“ gemäß niederländischem „Bouwstoffenbesluit“ (Baustoffbeschluss),  
 Attest Nummer: K42895/01

## EG Konformitätserklärung

Der Unterzeichner erklärt auf Basis des Artikels 9 der Bauprodukterichtlinie (89/106/EWG) im Namen von

**JUWEL Betonbauteile GmbH, Asdonkstrasse 21, D-47475 KAMP-LINTFORT, Germany**

dass die in dem Sortenverzeichnis genannten Produkte, die Regeln der DIN-EN 13978-1 und mit den Eigenschaften in Tabelle ZA. 1a von Anhang ZA dieser Norm, erfüllen.

Das WPK-System ist durch die Überwachungsstelle der „FEhS - Institut für Baustoff-Forschung e.V., Duisburg, geprüft worden und mit dem WPK-Zertifikat mit der Nummer: 0993-BPR-0024.1-001-06 am 22. August 2006 zertifiziert worden.

Unterschrift:

Dipl.-Betr. Manfred Kruse  
 - Geschäftsführer -

Kamp-Lintfort, den 1. Oktober 2006

## Konformitätserklärung (im Sinne der EG-Richtlinie Bauprodukte 89/106/EWG)

**Hersteller: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen**

Die Bauart des Produktes: **Garagen-Schwinger: Berry-Tor N 80, F 80, DF 98, ET 100, S 95, G 97, ET 400**  
**Garagen-Sectionaltor: ETE 40, EPU 40, LTE 40, LPU 40, LTH 40**

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie Bauproduktion 89/106/EWG.

Angewandte und herangezogene Normen:  
 EN 13241-1: 2003 Tore - Produktnorm - Produkte ohne Feuer- oder Rauchschutzeigenschaften

Die Inbetriebnahme des Tores ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass das Tor nach unseren Vorgaben montiert und auf seine Funktion überprüft wurde.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Steinhagen, den 01.05.2005

ppa. Axel Becker  
 Geschäftsleitung